



استانداری آذربایجانشرقی
شهرداری میانه

۱۴۷۹۹
شماره
۱۳۹۸/۱۱/۱۰
تاریخ
پیوست

تبلیغ

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی دفتر نمایندگی میانه

سلام علیکم:

احتراماً ، به پیوست پاره ای از ضوابط مهم شهرسازی جهت طراحی و اعمال در نقشه های ارسالی به شهرداری در ۸ بند بحضور ارسال، خواهشمند است به کلیه طراحان ابلاغ فرمایید جهت تسهیل درامور مربوط به کنترل و صدور پروانه نسبت به رعایت بندهای ذکر شده اقدام نمایند / ا

خرده فروش - شهردار میانه

معاونت امور فنی و شهرسازی - قربانی

ورود به دفتر نظام مهندسی میانه
شماره: ۱۰۳۲۸۷
تاریخ: ۹۲/۱۱/۲۲

سرکار خانم بیرجندی
برگردان و به اعضا طرح ابلاغ
۹۲/۱۱/۱۲

«ضوابط شهرسازی جهت طراحی»

- ۱- ارتفاع مفید پارکینگ ۲.۲۰ متر (کف تا زیر تیر بتی) بوده و در صورت استفاده از سقف کاذب حداقل ارتفاع طبقه همکف از کف پارکینگ تا زیر سقف فوقانی آن حداقل ۳ متر باشد.
- ۲- حدائق مساحت تجاری ۱۸ مترمربع میباشد.
- ۳- ابعاد پارکینگ بصورت (۳×۵) بوده و حدائق مساحت برای یک واحد ۱۵ مترمربع رعایت گردد.
- ۴- شیب رمپ برای احداث زیرزمین بصورت پارکینگ برای قطعات تا مساحت عرضه ۲۵۰ مترمربع حداقل ۲۵ درصد و برای قطعات بیشتر از ۲۵۰ مترمربع مساحت حداقل شیب رمپ ۱۵ درصد بوده و عرض رمپ حدائق ۳.۵ متر (عرض مفید رمپ حدائق ۳ متر) میباشد.
- ۵- پیش آمدگی به طرف معاابر برای عرض های کمتر از ۱۰ متر مجاز نبوده و برای عرض های ۱۰ متر و بیشتر یک دهم عرض معبو و حداقل پیش آمدگی بطرف معاابر ۱.۲۰ متر میباشد.
- ۶- ارتفاع پیش آمدگی بطرف معاابر از زیر سقف نسبت به کف معبو حدائق ۳ متر میباشد.
- ۷- رعایت ارتفاع نسبت به عرض معبو در کلیه طراحی ها که ساختمان از بر معبو احداث می گردد الزامیست (در معاابر ۶ و ۸ متری از طبقه سوم مسکونی به میزان ۱.۵۰ متر عقب روی برای هر طبقه ، در معاابر ۱۰ متری از طبقه چهارم مسکونی ، در معاابر ۱۲ متری از طبقه پنجم مسکونی و ...)
- ۸- در قطعات شمالی جهت ایجاد نورگیر اندازه مجاز داخل نورگیر حدائق بمساحت ۶ مترمربع و به ابعاد (۱.۵×۴) متر از سطح اشغال محسوب نمی شود (به جهت ایجاد وحدت رویه و عدم جایجاویی بیش از اندازه سطح اشغال ابعاد ذکر شده در نظر گرفته شود ضمناً عرض نورگیر نباید از ۱.۵ متر کمتر باشد)

۷ کف ضای روشنائی ۶