





معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی
دفتر فنی و نظارت و ارزیابی

موضوع طرح
تامین مسکن محرومین روستایی
کلاف بتنی و سقف تیرچه بلوک
یک طبقه با تراس سقف چوبی

طرح تپ: ۴۷۲۵ متوی یک خوابه



توضیحات
۱- میلگرد بستر از نوع گالوانیزه
آجدار می باشد.
۲- میلگرد بستر و سنجاقک با سیم
آرمانوربندی به یکدیگر متصل می شود
و از جوشکاری خودداری شود.
۳- میلگرد بستر و شاخک در هر ۵۰
سانتیمتر ارتفاع دیوار از روی کرسی یا
فونداسیون، باستی در بین دج آخرچینی
یا بلوک قرار داده شود.

موضوع نقشه: جزئیات مهار دیوار داخلی به دیوار پیرامونی بوسیله سنجاقی	
طرح	محاسب
ترسیم	گدقنه
واحد ها	mm
مقیاس	1:20
شماره نقشه	۹۸/۳۰۳/۰۱ S-11
تاریخ	۹۸/۳/۰۱



جزئیات سنجاق اتصال دیوار تیغه
به دیوار پیرامونی

جزئیات سنجاق اتصال دو دیوار
پیرامونی به یکدیگر



در صورتی که دو دیوار عمود بر هم بطور هم زمان اجرا نشوند،
اجرای سنجاق اتصال دیوار تیغه به دیوار پیرامونی الزامی است
و توصیه میشود:
- میلگرد بستر در تیغه های داخلی به فاصله مشخص شده از
روی کرسی یا فونداسیون اجرا گردد. در غیر این صورت از
سه عدد میلگرد نمره ۱۰ طبق نقشه S-18 استفاده شود.
- دیوار تیغه به زیر سقف با ملات پر مایه کاف و فشار به
زیر سقف مهار گردد. (توصیه میشود از جزئیات مهار دیوار تیغه
به سقف با نشی های خم شده استفاده گردد.)
به نقشه های S-19, S-20, S-21, S-22 مراجعه شود.

